

LG Hausys floors D U R A B L E - C Z Y S Z C Z E N I E I K O N S E R W A C J A

WSTĘPNE CZYSZCZENIE PO MONTAŻU

- Usunąć wszystkie luźne śmieci i zanieczyszczenia
- Upewnić się, że usunięto wszelkie ślady kleju z powierzchni wykładziny
- Zamieć suchym mopem lub użyj odkurzacza w celu usunięcia kurzu i gruzu
- Przetrzyj na wilgotno mopem z neutralnym detergentem
- W razie potrzeby wypoleruj na sucho urządzeniem rotacyjnym 1000rpm z odpowiednią nakładką czyszczącą


REGULARNE UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI

- Poniższe zalecenia mają charakter orientacyjny i ich częstotliwość można zmieniać w zależności od indywidualnych wymagań

CODZIENNE

- Zamieć suchym mopem lub użyj odkurzacza w celu usunięcia kurzu i luźnych zabrudzeń
- W razie potrzeby przetrzyj mopem z neutralnym środkiem czyszczącym w celu usunięcia trudno- schodzących zabrudzeń

RAZ W TYGODNIU

- Oceń ogólny wygląd posadzki i wykonaj następujące czynności zgodnie z zapotrzebowaniem:
- Lekkie zarysowania: poleruj na sucho urządzeniem rotacyjnym 1000 rpm z odpowiednią nakładką czyszczącą

LUB

- Mocniejsze zarysowania: czyść za pomocą rozpylanego środka do czyszczenia posadzki i urządzenia rotacyjnego 1000 rpm z odpowiednią nakładką czyszczącą

OKRESOWO

- Oceń ogólny wygląd posadzki. Jeżeli nagromadziło się na niej dużo zabrudzeń, wyczyść urządzeniem szorującym (około 165 rpm) z odpowiednią nakładką czyszczącą stosując neutralny lub alkaliczny detergent
- Dokładnie spłucz i pozostaw do wyschnięcia
- Poleruj na sucho w celu przywrócenia wykończenia
- Powyższa procedura utrzymania czystości wymaga montażu skutecznego systemu wycieraczek stanowiących barierę dla brudu



- Środki czyszczące i detergenty należy rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producenta
- Zawsze należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i higieny zamieszczonych w opisie środków czyszczących i rozcieńczać je zgodnie z zaleceniami producenta
- Aby zapobiegać zarysowaniom należy na nogach stołów i krzeseł zamontować podkładki ochronne

UWAGA: W większości przypadków powyższe procedury utrzymywania czystości stanowią wystarczający środek do zapewnienia trwałego i optymalnego dobrego wyglądu wykładzin.

- Przedstawione dane i informacje są właściwe w dniu ich wydania, niemniej LG Hausys floors zastrzega sobie prawo do ich zmiany, które jednak nie wpłyną zasadniczo na wydajność lub jakość wykładziny.

Wykładzina pokryta jest warstwą zabezpieczającą PUR, nie ma konieczności stosowania dodatkowych warstw ochronnych (poliretanu).

REGULARNE CZYSZCZENIE MA O WIELE LEPSZY WPŁYW NA WYKŁADZINĘ I JEST BARDZIEJ WYDAJNE NIŻ SPORADYCZNE CZYSZCZENIE GENERALNE.

PRODUKTY LG HAUSYS FLOORS DOSTĘPNE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI W SIECI SPRZEDAŻY
POLFLOR SP. Z O.O. UL. SMOLNA 13A/U3, 61-008 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135, E-MAIL:
POLFLOR@POLFLOR.COM.PL WWW.POLFLOR.COM.PL

PRODUCENT: LG Hausys Ltd., LG TWIN TOWERS 8, YEOUIDO-DONG, YOUNGDONGPO-GU, SEOUL 150 721, KOREA

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

P.W. "EBUD" Przemysłówka Sp. z o.o.
 KIEROWNIK BUDOWY
 mgr inż. Krzysztof Miecherski
 upr. bud. ZAP/0028/OWOK/13

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**